

Tuotetiedot



EKO 100 Muottiöljy E

Ominaisuudet	EKO 100 Muottiöljy E	Testi
Väri	Kellertävä	.
Tiheys / +20 °C	0,905 (+20 °C)	ASTM D 4052
Viskositeetti / + 40 °C	15 mm ² /s	ASTM D 7279
Syttymispiste	+220 °C	ASTM D 92
Jähmepiste	-18 °C	ASTM D 5950
Ruosteenestokyky	Läpäisee	ASTM D 665
Helposti biohajoava	83 %	OECD 301F

Hyödyt:

- Tuote on 100 % kasviöljyesteri
- EKO 100 Muottiöljy E biohajoaa helposti OECD 301F olosuhteissa. Tuotteen täydellinen biohajoavuus saavutetaan kuukaudessa
- Sopii kaiken tyyppisille muoteille, suositellaan koekäyttöä vaihdettaessa muottiöljyä
- Vähentää muottien puhdistustarvetta
- Tasainen betonin pinta
- Helppo levittää
- Ei värjää
- Taloudellinen käyttää
- Estää metalliosien korroosiota

Pakkaukset:

EKO 100 Muottiöljy E toimitetaan 10L, 20L, 25L, 208L tai 1000L pakkauksissa